

Link do produktu: <https://dybel24.pl/am1011000-podtynkowy-system-instalacyjny-do-suchej-zabudowy-karton-gips-p-1263.html>



AM101/1000 Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy karton-gips

Cena	819,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	AM101/1000
Producent	Alcadrain

Opis produktu

AM101/1000 Sádromodul

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)

Zastosowanie

Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
Do posadzek o grubości 0-200 mm
Do muszli wiszących WC

Dane techniczne:

Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi: G1/2 "

Funkcjonalny zakres ciśnienia wody: 0,05 - 1,6 MPa

Zalecany zakres ciśnienia: 0,3 - 0,5 MPa

Duże spłukiwanie: 6 - 9 l

Małe spłukiwanie: 2,5 - 3,5 l

Domyślne ustawienie dużego spłukiwania: 6 l

Domyślne ustawienie małego spłukiwania: 3 l

Rezerwa higieniczna: 3 l

Objętość wody w zbiorniku: 9 l

Test wytrzymałości: 400kg

Cechy

Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo
Głębokość montażu regulowana od 20-95 mm
Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
Możliwość odchylania zbiornika w celu łatwego montażu w budynkach drewnianych lub mobilnych mieszkaniach
Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma

odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0-200 mm
Zawiera dozownik tabletek WC
Mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0-93 mm
Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
Serwis bez narzędzi
Głębokość konstrukcji 125 mm
Zawiasy do zbiorników wykonane z dwu komponentowego materiału izolują przenoszenie drgań z budynków
Zakres dostawy
Elementy mocujące do mocowania WC: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
Zestaw mocujący: śruba Ø8x60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
Kolano odpływu HT 90/90 polietylen, PE-HD
Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
Redukcja odpływu HT z polietylenu, PE-HD
Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych
Rama samonośna
Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" -3/8"
Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka