Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 14:15

Link do produktu: https://dybel24.pl/am1011000-podtynkowy-system-instalacyjny-do-suchej-zabudowy-karton-gips-p-1263.html



AM101/1000 Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy karton-gips

Cena	**819,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**AM101/1000**
Producent	**Alcadrain**

Opis produktu

AM101/1000 Sádromodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)

Zastosowanie
Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
Do posadzek o grubości 0–200 mm
Do muszli wiszących WC

Dane techniczne:
Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi: G1/2 "
Funkcjonalny zakres ciśnienia wody: 0,05 – 1,6 MPa
Zalecany zakres ciśnienia: 0,3 – 0,5 MPa
Duże spłukiwanie: 6 – 9 l
Małe spłukiwanie: 2,5 – 3,5 l
Domyślne ustawienie dużego spłukiwania: 6 l
Domyślne ustawienie małego spłukiwania: 3 l
Rezerwa higieniczna: 3 l
Objętość wody w zbiorniku: 9 l
Test wytrzymałości: 400kg

Cechy
Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo
Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
Możliwość odchylania zbiornika w celu łatwego montażu w budynkach drewnianych lub mobilnych mieszkaniach
Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma

odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
Zawiera dozownik tabletek WC
Mechanizm przesuwny uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
Serwis bez narzędzi
Głębokość konstrukcji 125 mm
Zawiasy do zbiorników wykonane z dwu komponentowego materiału izolują przenoszenie drgań z budynków
Zakres dostawy
Elementy mocujące do mocowania WC: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
Kolano odpływu HT 90/90 polietylen, PE-HD
Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
Redukcja odpływu HT z polietylenu, PE-HD
Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych
Rama samonośna
Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" –3/8"
Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka