Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:54

Link do produktu: https://dybel24.pl/am1011120-podtynkowy-system-instalacyjny-do-suchej-zabudowy-karton-gips-p-1264.html



AM101/1120 Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy karton - gips

Cena	**749,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**AM101/1120**
Producent	**Alcadrain**

Opis produktu

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips).
Zastosowanie:
Do muszli wiszących WC
Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
Do posadzek o grubości 0–200 mm
Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

Dane techniczne:
Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi: G1/2 "
Funkcjonalny zakres ciśnienia wody: 0,05 – 1,6 MPa
Zalecany zakres ciśnienia: 0,3 – 0,5 MPa
Duże spłukiwanie: 6 – 9 l
Małe spłukiwanie: 2,5 – 3,5 l
Domyślne ustawienie dużego spłukiwania: 6 l
Domyślne ustawienie małego spłukiwania: 3 l
Rezerwa higieniczna: 3 l
Objętość wody w zbiorniku: 9 l
Test wytrzymałości: 400 kg

Cechy:
Zawiera dozownik tabletek WC
Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące
Mechanizm przesuwny uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
Zawiasy do zbiorników wykonane z dwu komponentowego materiału izolują przenoszenie drgań z budynków
Możliwość odchylania zbiornika w celu łatwego montażu w budynkach drewnianych lub mobilnych mieszkaniach
Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
Serwis bez narzędzi

W zestawie:
Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
Rama samonośna
Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" –3/8"
Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
Elementy mocujące do mocowania WC: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
Kolano odpływu HT 90/90 polietylen, PE-HD

Redukcja odpływu HT z polietylenu, PE-HD
Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych

Do stelaża należy dokupić przycisk spłukujący firmy Alcadrain.