

Link do produktu: <https://dybel24.pl/am101850w-podtynkowe-systemy-instalacyjne-wc-do-drewnianych-konstrukcji-p-1265.html>



AM101/850W Podtynkowe systemy instalacyjne WC Do drewnianych konstrukcji

Cena	909,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	AM101/850W
Producent	Alcadrain

Opis produktu

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips) do drewnianych konstrukcji.

Zastosowanie:

- Do muszli wiszących WC
- Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
- Do montażu w budynkach drewnianych
- Dla grubości podłogi lub ściany 0-200 mm
- Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

Specyfikacja techniczna:

- Przyłącze wodyG1/2 "
- Funkcjonalny zakres ciśnienia wody0,05 – 1,6 MPa
- Zalecany zakres ciśnienia0,3 – 0,5 MPa
- Duże spłukiwanie3,5 – 6 l
- Małe spłukiwanie2 – 4 l
- Domyślne ustawienie dużego spłukiwania4 l
- Domyślne ustawienie małego spłukiwania2 l
- Rezerwa higieniczna3 l
- Objętość wody w zbiorniku9 l
- Test wytrzymałości400 kg

Cechy:

- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Mechanizm przesuwany uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Konstrukcja ramy umożliwia zakotwiczenie do ściany nośnej przegrody gipsowo-kartonowej lub przed ścianą nośną lub boczne zakotwiczenie do ram drewnianych
- Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Zawiasy do zbiorników wykonane z dwu komponentowego materiału izolują przenoszenie drgań z budynków
- Możliwość odchylania zbiornika w celu łatwego montażu w budynkach drewnianych lub mobilnych mieszkaniach
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca z wyjątkiem przycisków sensorowych i NIGTH LIGHT
- Serwis bez narzędzi
- Doprowadzenie wody z tyłu / z góry- na środku / z boku / wewnątrz zbiornika
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń

Głębokość montażu regulowana od 20-95 mm

Głębokość konstrukcji 125 mm

Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo

Do stelaża należy dokupić przycisk spłukujący firmy Alcadrain.

W zestawie:

Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym

Rama samonośna

Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" -3/8"

Zestaw mocujący: śruba Ø8x60 - 4 szt, kołek Ø12 - 4 szt

Elementy mocujące do mocowania WC: pręt gwintowany M12 - 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt

Kolano odpływu HT 90/90 polietylen, PE-HD

Redukcja odpływu HT z polietylenu, PE-HD

Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka

Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury

Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu

Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna