Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:13

Link do produktu: https://dybel24.pl/am101850w-podtynkowe-systemy-instalacyjne-wc-do-drewnianych-konstrukcji-p-1265.html



AM101/850W Podtynkowe systemy instalacyjne WC Do drewnianych konstrukcji

Cena	**909,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**AM101/850W**
Producent	**Alcadrain**

Opis produktu

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips) do drewnianych konstrukcji.
Zastosowanie:
Do muszli wiszących WC
Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
Do montażu w budynkach drewnianych
Dla grubości podłogi lub ściany 0-200 mm
Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

Specyfikacja techniczna:
Przyłącze wodyG1/2 "
Funkcjonalny zakres ciśnienia wody0,05 – 1,6 MPa
Zalecany zakres ciśnienia0,3 – 0,5 MPa
Duże spłukiwanie3,5 – 6 l
Małe spłukiwanie2 – 4 l
Domyślne ustawienie dużego spłukiwania4 l
Domyślne ustawienie małego spłukiwania2 l
Rezerwa higieniczna3 l
Objętość wody w zbiorniku9 l
Test wytrzymałości400 kg

Cechy:
Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
Mechanizm przesuwny uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
Konstrukcja ramy umożliwia zakotwiczenie do ściany nośnej przegrody gipsowo-kartonowej lub przed ścianą nośną lub boczne zakotwiczenie do ram drewnianych
Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
Zawiasy do zbiorników wykonane z dwu komponentowego materiału izolują przenoszenie drgań z budynków
Możliwość odchylania zbiornika w celu łatwego montażu w budynkach drewnianych lub mobilnych mieszkaniach
Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca z wyjątkiem przycisków sensorowych i NIGTH LIGTH
Serwis bez narzędzi
Doprowadzenie wody z tyłu / z góry- na środku / z boku / wewnątrz zbiornika
Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń

Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
Głębokość konstrukcji 125 mm
Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo
Do stelaża należy dokupić przycisk spłukujący firmy Alcadrain.

W zestawie:
Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
Rama samonośna
Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" –3/8"
Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
Elementy mocujące do mocowania WC: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
Kolano odpływu HT 90/90 polietylen, PE-HD
Redukcja odpływu HT z polietylenu, PE-HD
Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna