Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:53

Link do produktu: https://dybel24.pl/am11151000-podtynkowy-system-instalacyjny-do-zabudowy-ciezkiej-renovmodul-slim-p-1211.html



AM1115/1000 podtynkowy system instalacyjny do zabudowy ciężkiej RENOVMODUL SLIM

Cena	**777,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Kod producenta	**AM1115/1000**
Producent	**Alcadrain**

Opis produktu

Podtynkowy system instalacyjny do zabudowy ciężkiej AM1115/1000 RENOVMODUL SLIM
Zastosowanie:
Do muszli wiszących WC
Do wmurowania w ścianie nośnej - proces mokry, głębokość tylko 86 mm
Zalecany przy remontach
Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

Specyfikacja techniczna:
Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi: G1/2 "
Funkcjonalny zakres ciśnienia wody: 0,05 – 1,6 MPa
Zalecany zakres ciśnienia: 0,3 – 0,5 MPa
Domyślne ustawienie dużego spłukiwania: 6 l
Domyślne ustawienie małego spłukiwania: 3 l
Rezerwa higieniczna: 3 l
Objętość wody w zbiorniku: 9 l
Test wytrzymałości: 400 kg

Cechy:

- Mechanizm przesuwny uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- To rozwiązanie techniczne pozwala na mocowanie do nierównej (wykutej) powierzchni ściany bez wyrównywania tylnej ścianki w zakresie do 50 mm
- Ocynkowana konstrukcja nośna z czterema zawiasami skrzydłowymi dla łatwej instalacji
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Serwis bez narzędzi
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Wyciągany element styropianowy dla łatwego dostępu podczas instalacji
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Wysokość montażowa 1070 mm
- Głębokość montażu regulowana od 20–60 mm
- Głębokość zabudowy 86 mm, z kolanem odpływowym 125 mm
- Materiał konstrukcji nośnej: blacha ocynkowana

W zestawie:

- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym

- Ocynkowana rama konstrukcji nośnej
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" –3/8"
- Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
- Elementy mocujące do mocowania bidetu: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Kolano odpływu HT 90/110 polipropylen
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna