Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 02:14

Link do produktu: https://dybel24.pl/am1151000e-podtynkowy-system-instalacyjny-ecology-do-zabudowy-ciezkiej-renovmodul-p-1209.html



AM115/1000E podtynkowy system instalacyjny ECOLOGY do zabudowy ciężkiej RENOVMODUL

Cena	**720,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Kod producenta	**AM115/1000E**
Producent	**Alcadrain**

Opis produktu

Podtynkowy system instalacyjny ECOLOGY do zabudowy ciężkiej AM115/1000E RENOVMODUL

Zastosowanie:

- Do wiszących WC z objętością spłukiwania 2 i 4 l
- Do zamurowania lub obmurowania – proces mokry
- Zalecany przy remontach
- Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

Specyfikacja techniczna:
Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi: G1/2 "
Funkcjonalny zakres ciśnienia wody: 0,05 – 1,6 MPa
Zalecany zakres ciśnienia: 0,3 – 0,5 MPa
Duże spłukiwanie: 3,5 – 6 l
Małe spłukiwanie: 2 – 4 l
Domyślne ustawienie dużego spłukiwania: 4 l
Domyślne ustawienie małego spłukiwania: 2 l
Rezerwa higieniczna: 2 l
Objętość wody w zbiorniku: 6 l
Test wytrzymałości: 400 kg

Cechy:

- Zawiera dozownik tabletek WC
- Mechanizm przesuwny uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- To rozwiązanie techniczne pozwala na mocowanie do nierównej (wykutej) powierzchni ściany bez wyrównywania tylnej ścianki w zakresie do 50 mm
- Ocynkowana konstrukcja nośna z czterema zawiasami skrzydłowymi dla łatwej instalacji
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Wyciągany element styropianowy dla łatwego dostępu podczas instalacji
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Oszczędne spłukiwanie 2 l mała dawka, 4 l duża dawka
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Serwis bez narzędzi
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń

- Wysokość montażowa 1062 mm
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Materiał konstrukcji nośnej: blacha ocynkowana

W zestawie:
Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
Ocynkowana rama konstrukcji nośnej
Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" –3/8"
Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
Elementy mocujące do mocowania bidetu: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
Kolano odpływu HT 90/110 polietylen, PE-HD
Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych