

Link do produktu: <https://dybel24.pl/am1151000e-podtynkowy-system-instalacyjny-ecology-do-zabudowy-ciezkiej-renovmodul-p-1209.html>



AM115/1000E podtynkowy system instalacyjny ECOLOGY do zabudowy ciężkiej RENOVMODUL

Cena	720,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	AM115/1000E
Producent	Alcadrain

Opis produktu

Podtynkowy system instalacyjny ECOLOGY do zabudowy ciężkiej AM115/1000E RENOVMODUL

Zastosowanie:

- Do wiszących WC z objętością spłukiwania 2 i 4 l
- Do zamurowania lub obmurowania – proces mokry
- Zalecany przy remontach
- Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

Specyfikacja techniczna:

Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi: G1/2 "
 Funkcjonalny zakres ciśnienia wody: 0,05 – 1,6 MPa
 Zalecany zakres ciśnienia: 0,3 – 0,5 MPa
 Duże spłukiwanie: 3,5 – 6 l
 Małe spłukiwanie: 2 – 4 l
 Domyślne ustawienie dużego spłukiwania: 4 l
 Domyślne ustawienie małego spłukiwania: 2 l
 Rezerwa higieniczna: 2 l
 Objętość wody w zbiorniku: 6 l
 Test wytrzymałości: 400 kg

Cechy:

- Zawiera dozownik tabletek WC
- Mechanizm przesuwny uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- To rozwiązanie techniczne pozwala na mocowanie do nierównej (wykutej) powierzchni ściany bez wyrównywania tylnej ścianki w zakresie do 50 mm
- Ocynkowana konstrukcja nośna z czterema zawiasami skrzydłowymi dla łatwej instalacji
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Wyciągany element styropianowy dla łatwego dostępu podczas instalacji
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Oszczędne spłukiwanie 2 l mała dawka, 4 l duża dawka
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Serwis bez narzędzi
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń

-
- Wysokość montażowa 1062 mm
 - Głębokość montażu regulowana od 20-95 mm
 - Głębokość konstrukcji 125 mm
 - Materiał konstrukcji nośnej: blacha ocynkowana

W zestawie:

Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym

Ocynkowana rama konstrukcji nośnej

Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" -3/8"

Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt

Elementy mocujące do mocowania bidetu: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt

Kolano odpływu HT 90/110 polietylen, PE-HD

Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka

Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury

Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu

Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna

Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych