Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:59

Link do produktu: https://dybel24.pl/am118850-podtynkowy-system-instalacyjny-do-suchej-zabudowy-z-kontrola-gorna-lub-przednia-p-1266.html



AM118/850 Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy z kontrolą górną lub przednią

Cena	**1 055,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**AM118/850**
Producent	**Alcadrain**

Opis produktu

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips) z kontrolą górną lub przednią.
Zastosowanie:
Do muszli wiszących WC
Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
Do posadzek o grubości 0–200 mm
Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

Specyfikacja techniczna:
Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2 "
Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 0,05 – 1,6 MPa
Zalecany zakres ciśnienia 0,3 – 0,5 MPa
Duże spłukiwanie 6 – 9 l
Małe spłukiwanie 2,5 – 3,5 l
Domyślne ustawienie dużego spłukiwania 6 l
Domyślne ustawienie małego spłukiwania 3 l
Rezerwa higieniczna 3 l
Objętość wody w zbiorniku 9 l
Test wytrzymałości 400 kg

Cechy:
Zawiera dozownik tabletek WC
Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
Mechanizm przesuwny uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
Możliwość wbudowanego zdalnego spłukiwania
Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca z wyjątkiem przycisków sensorowych i NIGTH LIGTH
System montażu podtynkowego z kontrolą przednią lub górną
Serwis bez narzędzi
Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm

Głębokość konstrukcji 170 mm
Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo

W zestawie:
Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
Rama samonośna
Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" –3/8"
Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
Elementy mocujące do mocowania WC: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
Kolano odpływu HT 90/90 polietylen, PE-HD
Redukcja odpływu HT z polietylenu, PE-HD
Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych