

Link do produktu: <https://dybel24.pl/am119850-podtynkowy-system-instalacyjny-do-zabudowy-ciezkiej-z-kontrola-gorna-lub-przednia-niski-renovmodul-p-1210.html>



AM119/850 podtynkowy system instalacyjny do zabudowy ciężkiej z kontrolą górną lub przednią niski RENOVMODUL

Cena	949,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	AM119/850
Producent	Alcadrain

Opis produktu

Podtynkowy system instalacyjny do zabudowy ciężkiej z kontrolą górną lub przednią niski AM119/850 RENOVMODUL

Zastosowanie:

- Do muszli wiszących WC
- Do zamurowania lub obmurowania – proces mokry
- Zalecany przy remontach
- Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

Specyfikacja techniczna:

Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi: G1/2 "
 Funkcjonalny zakres ciśnienia wody: 0,05 – 1,6 MPa
 Zalecany zakres ciśnienia: 0,3 – 0,5 MPa
 Duże spłukiwanie: 6 – 9 l
 Małe spłukiwanie: 2,5 – 3,5 l
 Domyślne ustawienie dużego spłukiwania: 6 l
 Domyślne ustawienie małego spłukiwania: 3 l
 Rezerwa higieniczna: 3 l
 Objętość wody w zbiorniku: 9 l
 Test wytrzymałości: 400 kg

CECHY:

- Zawiera dozownik tabletek WC
- Mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- To rozwiązanie techniczne pozwala na mocowanie do nierównej (wykutej) powierzchni ściany bez wyrównywania tylnej ścianki w zakresie do 50 mm
- Ocynkowana konstrukcja nośna z czterema zawiasami skrzydłowymi dla łatwej instalacji
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Wyciągany element styropianowy dla łatwego dostępu podczas instalacji
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Możliwość wbudowanego zdalnego spłukiwania
- Możliwość instalacji poprzez montaż od ściany
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca z wyjątkiem przycisków sensorowych i NIGTH LIGHT
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry

-
- Serwis bez narzędzi
 - Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
 - Wysokość montażowa 862 mm
 - Głębokość montażu regulowana od 20-95 mm
 - Głębokość konstrukcji 170 mm
 - Materiał konsoli: stal ocynkowana

W zestawie:

- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Ocynkowana rama konstrukcji nośnej
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" -3/8"
- Zestaw mocujący: śruba Ø8x60 - 4 szt., kołek Ø12 - 4 szt., śruba kombi M10 - 2 szt.
- Elementy mocujące do mocowania bidetu: pręt gwintowany M12 - 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Kolano odpływu HT 90/110 polietylen, PE-HD
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych